

# FALI XZ/Z-TÍPUS ETHEREA



Ezüst készlet		KIT-XZ20-TKE	KIT-XZ25-TKE	KIT-XZ35-TKE	—	KIT-XZ50-TKE	—
Sima matt fehér készlet		KIT-Z20-TKE	KIT-Z25-TKE	KIT-Z35-TKE	KIT-Z42-TKE	KIT-Z50-TKE	KIT-Z71-TKE
Hűtőtéljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW 2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,20)	3,50 (0,85 - 4,00)	4,20 (0,85 - 5,00)	5,00 (0,98 - 6,00)	7,10 (0,98 - 8,50)
EER <sup>1)</sup>	Névleges (min.-max.)	W/W 4,56 (3,13 - 4,32)A	4,81 (3,54 - 4,05)A	4,22 (3,54 - 3,81)A	3,39 (3,27 - 3,18)A	3,55 (3,50 - 3,08)A	3,27 (2,33 - 2,93)A
<b>SEER<sup>2)</sup></b>	<b>W/W</b>	<b>7,50 A++</b>	<b>8,50 A+++</b>	<b>8,50 A+++</b>	<b>6,90 A++</b>	<b>7,90 A++</b>	<b>6,50 A++</b>
Pdesign érték (hűtés)		kW 2,1	2,5	3,5	4,2	5,0	7,1
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban	Névleges (min.-max.)	kW 0,45 (0,24 - 0,56)	0,52 (0,24 - 0,79)	0,83 (0,24 - 1,05)	1,24 (0,26 - 1,57)	1,41 (0,28 - 1,95)	2,17 (0,42 - 2,90)
Éves energiafogyasztás (ErP) <sup>3)</sup>		kWh/év 98	103	144	213	222	382
Fűtőtéljesítmény	Névleges (min.-max.)	kW 2,80 (0,70 - 4,00)	3,40 (0,80 - 5,00)	4,00 (0,80 - 5,80)	5,30 (0,80 - 6,80)	5,80 (0,98 - 8,00)	8,60 (0,98 - 10,20)
Fűtőtéljesítmény -7 °C-on		kW 2,38	2,95	3,40	4,11	4,80	6,31
COP <sup>1)</sup>	Névleges (min.-max.)	W/W 4,52 (3,89 - 4,04)A	4,79 (4,44 - 3,97)A	4,44 (4,44 - 3,87)A	3,68 (4,21 - 3,51)A	4,03 (2,88 - 3,16)A	3,66 (2,45 - 3,46)A
<b>SCOP<sup>2)</sup></b>	<b>W/W</b>	<b>4,70 A++</b>	<b>5,10 A+++</b>	<b>5,10 A+++</b>	<b>4,00 A+</b>	<b>4,70 A++</b>	<b>4,20 A+</b>
Pdesign érték -10 °C-on		kW 2,1	2,7	3,2	3,6	4,2	5,5
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban	Névleges (min.-max.)	kW 0,62 (0,18 - 0,99)	0,71 (0,18 - 1,26)	0,90 (0,18 - 1,50)	1,44 (0,19 - 1,94)	1,44 (0,34 - 2,53)	2,35 (0,40 - 2,95)
Éves energiafogyasztás (ErP) <sup>3)</sup>		kWh/év 626	741	878	1260	1251	1833
<b>Ezüst beltéri egység</b>		<b>CS-XZ20TKEW</b>	<b>CS-XZ25TKEW</b>	<b>CS-XZ35TKEW</b>	<b>—</b>	<b>CS-XZ50TKEW</b>	<b>—</b>
<b>Matt fehér beltéri egység</b>		<b>CS-Z20TKEW</b>	<b>CS-Z25TKEW</b>	<b>CS-Z35TKEW</b>	<b>CS-Z42TKEW</b>	<b>CS-Z50TKEW</b>	<b>CS-Z71TKEW</b>
Hangnyomás <sup>4)</sup>	Hűtés (Magas / Alacsony / Rend. alacsony)	dB(A) 37/24/19	39/25/19	42/28/19	43/31/25	44/37/30	47/38/30
	Fűtés (Magas / Alacsony / Rend. alacsony)	dB(A) 38/25/19	41/27/19	43/33/19	43/35/29	44/37/30	47/38/30
Méreték	Ma x Szé x Mé	mm 295x919x194	295x919x194	295x919x194	295x919x194	302x1120x236	302x1120x236
Nettó tömeg		kg 9	10	10	10	12	13
<b>Kültéri egység</b>		<b>CU-Z20TKE</b>	<b>CU-Z25TKE</b>	<b>CU-Z35TKE</b>	<b>CU-Z42TKE</b>	<b>CU-Z50TKE</b>	<b>CU-Z71TKE</b>
Hangnyomás <sup>4)</sup>	Hűtés / Fűtés (Magas)	dB(A) 45/46	46/47	48/50	49/51	47/47	52/54
Méreték <sup>5)</sup>	Ma x Szé x Mé	mm 542x780x289	542x780x289	619x824x299	619x824x299	695x875x320	695x875x320
Nettó tömeg		kg 30	31	34	32	42	49
Üzemi tartomány	Hűtés min.-max.	°C -10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Fűtés min.-max.	°C -15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

1) Az EER és COP szerinti besorolás a 2002/31/EC EU-direktíva értelmében 230 V-on történt. 2) Energiacímke, A+++ és 6 közötti besorolás. 3) Az éves energiafogyasztás számítása az ErP irányelvnek megfelelően történt. 4) Az egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel, és a padló szintje fölött 0,8 méter magasan mérték. A hangnyomásszint mérése az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. Q-Lo: csendes üzemmód Lo: legkisebb ventilátor fordulatszám 5) Adjon hozzá 70 mm-t a csövezetek csatlakoztatását figyelembe véve.



SEER és SCOP: A KIT-XZ25-TKE, KIT-XZ35-TKE, KIT-Z25-TKE és KIT-Z35-TKE esetén. KIVÉTELESEN CSENDES MŰKÖDÉS: A KIT-XZ20-TKE, KIT-XZ25-TKE, KIT-Z20-TKE, KIT-Z25-TKE és KIT-Z35-TKE esetén. INTERNET CONTROL: választható. IF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2017: A fehér Etherea elnyerte a rangos IF Formatervezési díjat 2017-ben.